

Defom 3500

ELEMENTIS

SPECIALTIES

消泡剂

产品介绍

Defom 3500 为不含硅酮高分子型消泡、脱泡剂，适用于溶剂型或无溶剂涂料体系。主要为抑制或消除木器底漆因制造过程或内含填充料所导致的气泡。

产品特征

组成	高分子聚合物，不含硅酮
外观	澄清液体
不挥发份	19 - 21 %
溶剂	脂肪族碳氢溶剂 / 羟基乙酸丁酯 / 乙二醇单丁醚
比重	约 0.80

应用领域

- 木器底漆
- 硝基漆
- 聚氨酯封闭底漆
- 木器手刷漆

主要特性

- 抑制木器底漆内含硬脂酸锌等，高起泡性的填充料所产生的气泡。
- 对于高填充料木器底漆，具有优异抑泡性。
- 对于手刷漆，因施工粘度较高流动性差，所造成的气泡能容易破除。
- 多孔性的底材如纸张、木材等，在涂装时常造成空气残留在涂膜底部或内部，添加 Defom 3500 可以帮助涂料的润湿，减少气泡的残留。

使用方法

在填充料前添加，可得最佳效果。

添加量

对全量添加 0.1 - 0.5 %。

操作与安全

- 本产品含有溶剂，须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其他资料请参考物质安全资料表。
- 本产品长期储存后：外观可能会有色差变化，呈微黄色或微红色，此变化不影响物料性能。

储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。

包装

净重：160 kg / 25 kg

DEUCHEM
ADDITIVE + RESIN
海名斯·德谦

请注意：本文件所含资讯应当无误，但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

www.elementis-specialties-asia.com

B02 Mar-13

有效期

Defom 3500 自生产日起, 保质期限为 12 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴
WWW.USKEJI.COM