

## Defom 5300

ELEMENTIS

SPECIALTIES

### 消泡剂

#### 产品介绍

Defom 5300 为改性聚硅氧烷消泡剂。特别对聚氨酯涂料厚膜的气泡消除效果显著。

#### 产品特征

组成	改性聚硅氧烷
外观	无色澄清液体
不挥发份	0.46 - 0.53 %
溶剂	环己酮/芳香族碳氢溶剂
比重	0.875 - 1.000
折射率	1.477 - 1.487 (25°C)

#### 应用领域

溶剂型涂料体系

#### 主要特性

- 对于双组份聚氨酯反应生成气泡（二氧化碳）的消泡效果极为显著。
- 抑制与消除涂料在制造、搅动、施工时所产生的气泡。
- 对于浸渍涂装或淋涂作业的烘漆体系所产生的气泡，亦具有优越的抑制及气泡释放作用。
- 相容性佳，可消除涂膜的鱼眼、针孔、火山口等缺陷，极适合应用在各色面漆、罩光漆。

#### 使用方法

使用前请先测试出最适当用量及试验其相容性。

#### 添加量

对全量添加 0.1 - 0.7 %，充分搅拌均匀。

#### 操作与安全

本产品含有溶剂，须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其他资料请参考物质安全资料表。

#### 储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。

#### 包装

净重：180 kg / 25 kg

**DEUCHEM**  
ADDITIVE + RESIN  
海名斯·德谦

请注意：本文件所含资讯应当无误，但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时仰赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

[www.elementis-specialties-asia.com](http://www.elementis-specialties-asia.com)

B01 Mar-12

## 有效期

Defom 5300 自生产日起, 保质期限为 12 个月。

## 品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴  
WWW.USKEJI.COM

### 海名斯特殊化学

**USA Head Office**  
**Elementis Specialties, Inc.**  
469 Old Trenton Road, East  
Windsor, NJ 08512, USA  
Tel.: +1 609 443 2500  
Fax.: +1 609 443 2422

**Asia Head Office China**  
德谦(上海)化学有限公司  
上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613  
99, Liyang Road, Songjiang Industrial Zone,  
Shanghai, China 201613  
Tel.: +86 21 57740348  
Fax.: +86 21 57743563

**Taiwan**  
德谦企业股份有限公司  
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号  
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu  
Industrial Park, Hukou, Hsinchu, Taiwan  
Tel.: +886 3 5984035  
Fax.: +886 3 5983301

**Malaysia**  
**Elementis Specialties Inc.**  
62-1 Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga  
Tasik Damai, The Trillium, Lakefields,  
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,  
Malaysia  
Tel.: +603-9054 6690  
Fax.: +603-9054 6698