

## Defom W-052

ELEMENTIS

SPECIALTIES

### 水性消泡剂

#### 产品介绍

Defom W-052 是以改性聚硅氧烷为主要成分的消泡剂。特别设计用于高粘度厚浆漆体系的抑泡、消泡。

#### 产品特征

组成	改性聚硅氧烷乳液
外观	乳白色液体
不挥发份	49 - 52 %
溶剂	水
比重	约 1.0

#### 应用领域

高粘度厚浆体系，如弹性拉毛乳胶漆体系。

#### 主要特性

- 具有优异的抑泡、消泡效果，且具长效性。
- 施工过程中能快速破泡、消泡比较彻底、不留残泡。
- 如有缩孔现象发生请降低添加量，此时可搭配相容性佳的消泡剂使用，即可获得最佳的抑泡、消泡效果，也不会造成涂膜缺陷。
- 在较大范围的 pH 值、温度及剪切力下具有优异的稳定性，对光泽影响小。
- 可分散于水中。

#### 使用方法

- 在生产的前后阶段加入均可，但应充分分散均匀。
- 可以原液形式直接添加。如需稀释使用，以水稀释即可。

#### 添加量

添加量视体系及需求而定。一般为对全量添加 0.1 - 1.0 %。

#### 操作与安全

本产品须小心操作，避免接触皮肤和眼睛，其他资料请参考物质安全资料表。

#### 储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 5°C 至 40°C。
- 低于 0°C 可能会冻结，需置于 25°C 环境下融化，并搅匀后使用。
- 储存长时间后可能有分层现象产生，应搅拌均匀后取用。

#### 包装

净重：200 kg / 25 kg

**DEUCHEM**  
ADDITIVE + RESIN  
海名斯·德谦

请注意：本文件所含资讯应当无误，但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

[www.elementis-specialties-asia.com](http://www.elementis-specialties-asia.com)

B01 Mar-12

## 有效期

Defom W-052 自生产日起, 保质期限为 18 个月。

## 品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴  
WWW.USKEJI.COM

### 海名斯特殊化学

**USA Head Office**  
**Elementis Specialties, Inc.**  
469 Old Trenton Road, East  
Windsor, NJ 08512, USA  
Tel.: +1 609 443 2500  
Fax.: +1 609 443 2422

**Asia Head Office China**  
德谦(上海)化学有限公司  
上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613  
99, Liyang Road, Songjiang Industrial Zone,  
Shanghai, China 201613  
Tel.: +86 21 57740348  
Fax.: +86 21 57743563

**Taiwan**  
德谦企业股份有限公司  
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号  
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu  
Industrial Park, Hukou, Hsinchu, Taiwan  
Tel.: +886 3 5984035  
Fax.: +886 3 5983301

**Malaysia**  
**Elementis Specialties Inc.**  
62-1 Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga  
Tasik Damai, The Trillium, Lakefields,  
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,  
Malaysia  
Tel.: +603-9054 6690  
Fax.: +603-9054 6698