

Levaslip 432

ELEMENTIS

SPECIALTIES

流平剂

产品介绍

Levaslip 432 为适用于溶剂型涂料的硅酮流平剂, 对于改善消光粉及铝粉的排列, 效果尤其显著。

产品特征

组成	改性聚硅氧烷
外观	澄清液体
不挥发份	13 - 14 %
溶剂	二甲苯/乙二醇单丁醚/甲苯
比重	0.87 - 0.90

应用领域

- 双组份聚氨酯涂料
- 紫外光固化涂料
- 硝基漆
- 不饱和聚酯涂料

主要特性

- 改善平光涂料中消光粉的排列, 减少涂膜光泽不均匀与橘皮现象。
- 增进铝粉漆中铝鳞片的整齐定位, 使其更鲜艳明亮。
- 改善触感、抗划伤与防粘连性。
- 表面张力低, 能帮助底材润湿, 增进流平、平滑效果。
- 使用于再涂体系, 请先试验可行性。

使用方法

使用前请先试验, 最适添加量, 并于研磨后添加。

添加量

对全量添加 0.1 - 0.5 %。

操作与安全

本产品含有溶剂, 须小心操作, 避免接触皮肤和眼睛。其他资料请参考物质安全资料表。

储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处, 容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。

包装

净重: 180 kg / 25 kg

DEUCHEM
ADDITIVE + RESIN
海名斯·德谦

请注意: 本文件所含资讯应当无误, 但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证, 包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意, 禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

www.elementis-specialties-asia.com

B02 Nov-12

有效期

Levaslip 432 自生产日起, 保质期限为 18 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴
www.uskeji.com