

Levaslip 810

ELEMENTIS

SPECIALTIES

流平剂

产品介绍

Levaslip 810 为改性聚硅氧烷,可用于水性、溶剂型、无溶剂型涂料及油墨体系,以增加流平和平滑性。

产品特征

| | |
|------|-----------------------|
| 组成 | 改性聚硅氧烷 |
| 外观 | 澄清液体 |
| 不挥发份 | ≥90 % |
| 比重 | 0.99 - 1.03 |
| 粘度 | 1400 - 3000 cP (25°C) |

应用领域

- 双组份聚氨酯涂料
- 硝基漆
- 酸固化涂料
- 紫外光固化体系

主要特性

- 增进涂膜的平滑与抗划伤,在低添加量下,具有优异效果。
- 在大部份体系中有良好的相容性。
- 增进涂膜流动、流平性。
- 消除表面橘皮、缩孔等缺陷。
- 改善展色系的润湿性。
- 防止调色体系或低光泽涂膜产生贝纳胞。
- 使用于需再涂体系,请先试验可行性。
- 可溶解于醇类、酯类、酮类、碳氢溶剂,部份溶于水。

使用方法

- 请先试验最适添加量。
- 为操作方便,最好先稀释 5 - 10 倍后再使用。
- 任何阶段添加均可。

添加量

对全量添加 0.01 - 0.20 %。

操作与安全

本产品须小心操作,避免接触皮肤和眼睛,其他资料请参考物质安全资料表。

储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处,容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。
- 低于 15°C 时,外观可能混浊或凝固,请水浴加热至室温搅拌均匀后再使用。

包装

净重: 200 kg / 25 kg

DEUCHEM
ADDITIVE + RESIN
海名斯·德谦

请注意: 本文件所含资讯应当无误,但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证,包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意,禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

www.elementis-specialties-asia.com

B01 Mar-13

有效期

Levaslip 810 自生产日起, 保质期限为 18 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴
WWW.USKEJI.COM

海名斯特殊化学

USA Head Office
Elementis Specialties, Inc.
469 Old Trenton Road, East
Windsor, NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax.: +1 609 443 2422

Asia Head Office China
德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613
99, Liyang Road, Songjiang Industrial Zone,
Shanghai, China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan
德谦企业股份有限公司
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu
Industrial Park, Hukou, Hsinchu, Taiwan
Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia
Elementis Specialties Inc.
62-1 Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga
Tasik Damai, The Trillium, Lakefields,
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,
Malaysia
Tel.: +603-9054 6690
Fax.: +603-9054 6698