

Levaslip 882

ELEMENTIS

SPECIALTIES

流平剂

产品介绍

Levaslip 882 为一改性聚硅氧烷的流平剂, 具有帮助消光粉排列的特性。不论粉量高低都具有良好的消光粉定位效果, 并有优异的润湿性。

产品特征

| | |
|------|----------------------|
| 组成 | 改性聚硅氧烷 |
| 外观 | 微黄色澄清至微浊液体 |
| 不挥发份 | 49 - 52 % |
| 溶剂 | 芳香族碳氢溶剂 / 丁内酯 |
| 比重 | 0.99 - 1.04 |
| 折射率 | 1.454 - 1.458 (25°C) |

应用领域

- 硝基漆
- 双组份聚氨酯涂料

主要特性

- 针对涂料做流动控制, 可于消光漆中增加消光粉定向效果, 不会对光泽产生影响。
- 可降低磨擦系数, 并提高抗划伤性。
- 可降低表面张力, 促进底材的湿润性, 避免橘皮现象发生。
- 适用于大多数消光粉涂料体系, 具有极佳的相容性与再涂性。

使用方法

请于添加前测试最佳添加量, 以获得最佳效果, 并请稀释后搅拌加入。

添加量

对全量添加 0.1 - 1.0 %。

操作与安全

本产品含有溶剂, 须小心操作, 避免接触皮肤与眼睛, 其他资料请参考物质安全资料表。

储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处, 容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。
- 低于 5°C 会造成产品分层与混浊, 请回复至室温并混和均匀后使用, 对品质不会造成影响。

包装

净重: 25 kg

DEUCHEM
ADDITIVE + RESIN
海名斯·德谦

请注意: 本文件所含资讯应当无误, 但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证, 包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意, 禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

www.elementis-specialties-asia.com

B02 Mar-13

有效期

Levaslip 882 自生产日起, 保质期限为 18 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴
WWW.USKEJI.COM

海名斯特殊化学

USA Head Office
Elementis Specialties, Inc.
469 Old Trenton Road, East
Windsor, NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax.: +1 609 443 2422

Asia Head Office China
德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613
99, Liyang Road, Songjiang Industrial Zone,
Shanghai, China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan
德谦企业股份有限公司
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu
Industrial Park, Hukou, Hsinchu, Taiwan
Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia
Elementis Specialties Inc.
62-1 Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga
Tasik Damai, The Trillium, Lakefields,
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,
Malaysia
Tel.: +603-9054 6690
Fax.: +603-9054 6698