

DeuRheo WT-105A

ELEMENTIS

SPECIALTIES

水性流变助剂

产品介绍

DeuRheo WT-105A 为缩合型聚氨酯增稠剂, 提供水性体系增稠、流动等效能。

产品特征

组成	聚醚聚氨酯
外观	微黄色微浊液体
不挥发份	48 - 52 %
溶剂	乙二醇单丁醚/水
比重	约 1.02
粘度	≤14,000 cP (25°C)

应用领域

- 乳胶漆
- 水性粘合剂
- 纺织涂料
- 水性油墨
- 水性涂料
- 皮革涂料

主要特性

- 有效提高中剪粘度、触变性较小。
- 对涂膜耐水性、光泽影响小。
- 抗辊涂飞溅、抗微生物降解, 对 pH 值不敏感。

使用方法

- 应用时可与其它流变助剂搭配以获致所需的流变性能。
- 原液粘度高, 须用醇醚类稀释后使用, 且充分混合均匀。
- 稀释方法: DeuRheo WT-105A/BCS = 1/1 或 DeuRheo WT-105A/BCS/水 = 1/0.5/0.5。

添加量

对全量添加 0.1 - 2.0 %。

操作与安全

本产品含有溶剂, 须小心操作, 避免接触皮肤及眼睛, 其他资料请参考物质安全资料表。

储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处, 容器保持紧密。
- 储存环境为 5°C 至 40°C。
- 气温低于 5°C 时, 外观可能胶冻或颗粒析出, 请隔水加热至澄清状态, 搅拌均匀后使用。

包装

净重: 25 kg

DEUCHEM
ADDITIVE + RESIN
海名斯·德谦

请注意: 本文件所含资讯应当无误, 但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证, 包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意, 禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

www.elementis-specialties-asia.com

B03 Mar-12

有效期

DeuRheo WT-105A 自生产日起，保质期限为12个月。

品质保证

本公司自1992年起获得ISO 9001/9002质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴
www.uskeji.com