

DeuWax FA-110

ELEMENTIS

SPECIALTIES

蜡浆

产品介绍

DeuWax FA-110 为一优异的哑光浆可降低涂膜光泽，并有促进涂面平滑的效用。

产品特征

组成	聚乙烯蜡
外观	白色流动浆状
不挥发份	9.5 - 10.5 %
溶剂	二甲苯/乙酸正丁酯
比重	约 0.88

应用领域

- 皮革涂饰液
- 硝基漆
- 喷漆
- 聚氨酯涂料
- 溶剂型油墨

主要特性

- 无需研磨，分散极易，直接加入成品，搅匀即可。
- 悬浮性良好，不似一般哑光粉易发生沉降现象。
- 具有哑光性，雾面柔细、透明、滑润，触感极佳，绝不似哑光粉所造成的混沌现象与指甲刮过留下痕迹的情形。
- 耐久不泛黄。

使用方法

- 添加时需以高速分散设备分散均匀。
- 本产品由于触变性高，储存时可能发现上下粘度不均匀，此系正常现象，使用前请搅拌均匀，并尽可能整桶使用。
- 若遇蜡浆密闭不严所产生的干涸、结皮、结块等现象，需将此干涸部份去除，以免造成分散困难。

添加量

- 哑光：对全量添加 10 - 20 %。
- 完全哑光：需配合哑光粉使用。

操作与安全

本产品含有溶剂，须小心操作，避免接触皮肤与眼睛。其他资料请参考物质安全资料表。

储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C 间（需回复至 25°C 方可使用）。
- 盛放产品的容器不能直接受到热辐射。

包装

净重：170 kg / 15 kg

DEUCHEM
ADDITIVE + RESIN
海名斯·德谦

请注意：本文件所含资讯应当无误，但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时仰赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

www.elementis-specialties-asia.com

B01 Mar-13

有效期

DeuWax FA-110 自生产日起, 保质期限为 12 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴
WWW.USKEJI.COM

海名斯特殊化学

USA Head Office
Elementis Specialties, Inc.
469 Old Trenton Road, East
Windsor, NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax.: +1 609 443 2422

Asia Head Office China
德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613
99, Liyang Road, Songjiang Industrial Zone,
Shanghai, China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan
德谦企业股份有限公司
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu
Industrial Park, Hukou, Hsinchu, Taiwan
Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia
Elementis Specialties Inc.
62-1 Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga
Tasik Damai, The Trillium, Lakefields,
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,
Malaysia
Tel.: +603-9054 6690
Fax.: +603-9054 6698