

DeuWax FA-2120

ELEMENTIS

SPECIALTIES

蜡浆

产品介绍

DeuWax FA-2120 为一优异的哑光蜡浆，可赋予涂膜较佳的耐磨耗及抗划伤性能。

产品特征

组成	聚烯烃蜡
外观	白色至微黄色浆状
不挥发份	19.5 - 20.5 %
溶剂	二甲苯
比重	约 0.88

应用领域

- 双组份聚氨酯涂料
- 热塑性丙烯酸喷漆
- 硝基漆
- 紫外光固化涂料
- 溶剂型油墨

主要特性

- 哑光效率佳，有效成分高。
- 提高涂膜耐磨耗性及抗划伤性。

使用方法

- DeuWax FA-2120 使用前请先搅拌均匀，后添加并以中等转速之分散设备加以分散。
- 请试验最适添加量。

添加量

对全量添加 2 - 35 %。

操作与安全

本产品含有溶剂，须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其他资料请参考物质安全资料表。

储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。

包装

净重：170 kg / 15 kg

DEUCHEM
ADDITIVE + RESIN
海名斯·德谦

请注意：本文件所含资讯应当无误，但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

www.elementis-specialties-asia.com

B01 May-13

有效期

DeuWax FA-2120 自生产日起, 保质期限为 12 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴
www.uskeji.com

海名斯特殊化学

Asia Head Office China

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613
99, Lianyang Road, Songjiang Industrial Zone,
Shanghai, China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan

德谦企业股份有限公司
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu
Industrial Park, Hukou, Hsinchu, Taiwan
Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia

Elementis Specialties Inc.
62-1, Jalan Tasik Utama 5, Medan
Niaga Tasik Damai, The Trillium,
Lakefields, Sungai Besi, 57000 Kuala
Lumpur, Malaysia
Tel.: +603-9054 6690
Fax.: +603-9054 6698

India

Elementis Specialties (India) Pvt. Ltd.
Unit B, Ground Floor, Jaswanti
Landmark, Mehara Industrial Estate,
L.B.S Marg, Vikhroli (West), Mumbai
400 079, India
Tel: + 91 22 67421251
Fax: + 91 22 67421252