

产品信息

油漆、油墨及 涂料

道康宁® 87 添加剂

DOW CORNING

特性

- 与丙烯酸树脂兼容
- 不含溶剂和 APEO
- 挥发性有机物含量 (VOC) <200g/l

组成

- 40% 活性硅烷乳液

用于改善水性装饰涂料防水性的硅烷添加剂

应用

- 用于改善水性装饰涂料配方的防水性

典型物性

规格制定者：以下数值不可用于制订规格。制订本产品规格之前，请联系当地的道康宁销售处或道康宁全球联络处。

| CTM* | 性质 | 单位 | 结果 |
|-------|----------|----|---------|
| | 外观 | | 乳白色 |
| 0826A | 非挥发性成分含量 | % | 38-44 |
| 0007A | pH | | 4.0-5.5 |

*CTM：公司测试方法，可根据要求提供 CTM 副本。

描述

道康宁® 87 添加剂是一种 40% 活性硅烷乳液，用于改善水性丙烯酸配方的防水性。

应用方法

道康宁® 87 添加剂的建议用量为 1-5%（按整体配方 100% 计算）。不同涂料配方的具体用量可能有所差异，工业使用之前应通过检测加以确定。

操作注意事项

产品使用前，产品安全数据表可在当地道康宁办事处取得。

注意：本资料不包括安全使用本产品所需的安全信息。使用前，请阅读产品及其产品安全数据表及包装标签，以获取有关产品的安全使用、危害身体及健康的资料。

您可从道康宁公司的网站 dowcorning.com.cn 上查阅产品的安全数据表，也可以从当地的道康宁销售代表或经销商处索取，或致电道康宁公司当地办事处。

储存与有效性

在 0°C-30°C 下未开封保存，本产品自生产之日起有效期为 18 个月。

包装

本产品的包装规格为 120ml 瓶装、20kg 提桶装及 200kg 桶装。

使用限制

本产品未被测试或陈述为适用于医用或药用。

健康和环境信息

为帮助客户安全使用产品，道康宁公司在各地区设立了严格的产品服务组织，并有一组产品安全和规章规范符合 (PS&RC) 专家来服务客户。

有关详情，请访问我们的官方网站 dowcorning.com.cn，或咨询您当地的道康宁代表。

有限保证信息—请仔细阅读

此处包含的信息是基于诚信而提供的，并被认为是准确的。然而，由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制，本信息不能取代客户为确保道康宁产品安全、有效、并完全满足于特定的最终用途而进行的测试。我们所提供的使用建议，不得被视为侵犯任何专利权的导因。

道康宁的唯一保证，是产品满足发货时有道的道康宁销售规格。若道康宁违反该保证，您所能获得的补偿，仅限于退还购货价款或替换不符合保证的任何产品。

道康宁特别声明，不作任何其他明示或暗示对特定目的适用性或适销性的保证。

道康宁声明不对任何间接或附带性的损害负责。

全心助您创未来。™

dowcorning.com.cn